

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A3

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow us for more information about Fenix."

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/8393 Fax: +86-755-29633181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F-2G, West of Building A, Ningxun Technology
Park, 111 Shuku Road, Fenghuanggang Community,
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China

  

61.133.291.115-43-20220330

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 70V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Ego stops or reaches the voltage level it is programmed lower than 70V it goes back on. When the flashlight is downshifted, it will continue to operate at the lower brightness level. To ensure normal use, the flashlight will not shut off automatically and will work until the battery level runs out.

Note: This only works with Fenvs ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery and other quality Li-ion batteries.

USAGE AND MAINTENANCE

- ❌ **Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.**
- ❌ **Fenvs products are not intended for use as a high-quality protective battery pack.**
- ❌ **If the light will not be used for an extended period, remove the battery.**
- ❌ **Do not use the flashlight to charge or remove the battery to prevent activation during storage or transportation.**
- ❌ **Long-term use can result in G-ring wear. To maintain a proper seal, replace the ring with an approved seal.**
- ❌ **Proper cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, show intermittent or fail to illuminate for the following reasons:**

Solution: Remove the contact points.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenvs LD22 V2.0 flashlight, Fenvs ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery, 1x USB Type-C charging cable, 1x USB Type-C to Lightning cable, 1x User Manual, Warranty Card

[illegible]

NEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspiegel unter 3V fällt, wird die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet. Um die Batterie zu ersetzen, ziehen Sie die Abdeckung entfernt. Wenn der Spannungspiegel im Ein-Zustand für 2 Minuten unter 2,5 Volt sinkt, wird die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet. Sie können die Batterie nicht austauschen, ohne ein normales Kontaktgitter zu entfernen, schaltet sich die Taschenlampe nicht automatisch aus und funktioniert, bis der Akku leer ist. Hinweis: Das Funktionsnetz mit einer Abstrahlungsleistung von 100mW ist anders als andere verbotenen Li-Ionen-Akkus.

NUTZUNG UND WARTUNG

• Die Demontage des verpackten Kopfes kann zu Schäden an der Leuchte führen. Bitte vermeiden Sie dies.
• Bitte vermeiden Sie, eine heruntergefallene geschätzte Akku zu verwenden. Es besteht die Gefahr, dass die Batterie überhitzt und sich entzündet. Entfernen Sie die Batterie nur nach entsprechender Lagerung.
• Bitte vermeiden Sie, die Batterie in einem geschlossenen Raum, ohne ausreichende Belüftung während der Lagerung oder des Ladens zu lagern.
• Bitte vermeiden Sie, die Batterie in einem geschlossenen Raum, ohne ausreichende Wasserdichtigkeit zu erhalten, ersetzen Sie das Ring und die Batterie, wenn Sie Feuchtigkeit aufweisen.
• Die regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung. Bitte vermeiden Sie, die Kontakte mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Bitte vermeiden Sie auch, die Kontakte mit einem feuchten Tuch zu reinigen, wenn Sie die Batterie austauschen.
• Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.
• Bitte vermeiden Sie, die Batterie in einem geschlossenen Raum, ohne ausreichende Wasserdichtigkeit zu erhalten, ersetzen Sie das Ring und die Batterie, wenn Sie Feuchtigkeit aufweisen.
• Bitte vermeiden Sie, die Kontakte mit einem feuchten Tuch zu reinigen, wenn Sie die Batterie austauschen.

INKLUSIVE

Freie LED-ZU 2 Taschenlampe, Freie A18-4-1100d Lithium-Ionen-Akku-Paar, Freie USB Typ-C Lokaleinstellung, Langzeit-Halter, Ersatz-CB-Bedingungsgarantie, Garante Karte

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 25 V, la torcia si programma automaticamente per un livello di tensione inferiore fino a quando non viene ricaricata la pila. Quando viene rilevato un livello di tensione inferiore a quello necessario per il corretto funzionamento della torcia, il display visualizza il simbolo di una batteria scarica. La torcia funziona con la batteria mantenendone le funzioni fino all'esaurimento della batteria. Non funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio FER-AR14-11, ma anche con batterie agli ioni di litio ricaricabili.

USO E MANUTENZIONE

- 1) Il smontaggio della torcia sigillata può causare danni alla lampada e all'interno della torcia.
- 2) La manutenzione e l'utilizzo sono solo a batteria completa di alta qualità.
- 3) La torcia non deve essere utilizzata per un lungo periodo. Ricaricare la batteria.
- 4) La torcia non deve essere smontata o riparata.
- 5) Evitare il contatto della pelle con il rivestimento della batteria per evitare lesioni.
- 6) Evitare di toccare la batteria o il display con un oggetto appuntito.
- 7) Usare la torcia sempre può provocare l'urto della batteria. Per mantenere correttamente la torcia, controllare sempre con un cuscino appoggiato.
- 8) La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della torcia. Pulire i contatti con un panno morbido e pulito.
- 9) La torcia non deve essere utilizzata in ambienti umidi o polverosi.
- 10) Non immergere o addebiatene non accenditori per i seguenti motivi:
 - A. A causa della batteria.
 - B. A causa della torcia.
- 11) È vietato il punto di contatto della batteria e della torcia al corpo. Sollecitare il punto di contatto con un battito di coscia inibisce il danno.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCASSO NELLA COFEZIONE

Torcia Ferro D202 L20, piccolo batteria ricaricabile agli ioni di litio FER-AR14-11, batteria ricaricabile agli ioni di litio FER-AR14-11, display, 100 V, corda, torcia, 0-90° di cambio, manuale utente, scheda di garanzia

PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Mode Général					
Turbo	Fort	Moyen		Faible	
800 lumens	300 lumens	100 lumens		30 lumens	
	1 heure	5 heures		19 heures	
	50 minutes	50 minutes		50 minutes	
54 minutes*	4 heures	22 heures		22 heures	
	2 heures	11 heures		11 heures	
214 minutes	142 minutes	76 minutes		43 minutes*	
11500 candela	5000 candela	1400 candela	460 candela	300 candela	30
IP68					
mode ANISPLAT FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats publiés par l'ENEC et une pile deux alcalines Panera AA, la température de 21 ± 3 °C avec un taux d'humidité de 50 ± 10 %, la température ambiante de 25 ± 2 °C, la température de la pile de 20 ± 2 °C, la la température cumulée de fonctionnement, y compris la puissance incluse en raison de la température					
de sélection, à l'exception du bouton. L'opération de sélection est répétée.					
QUÈS DES BATTERIES					
Dimensions	Voltage	Emplacement			
14x50x10	3,6V	Région	✓	✓	✓
AA	1,5V	Utilisable	✓	✓	✓
AA	1,5V	Utilisable	✓	✓	✓
une pile deux alcalines avec une cellule de charge					
TOUTE LA BATTERIE					
à la température et la pile avec la cellule ambiante (+) et la température (-)					
INDICATION DE CHARGE					
Lorsque le niveau de la batterie est bas, la batterie sera chargée.					

[illegible][illegible][illegible]

de debajo de 3 V, la linterna está programada para más hasta que se agotara la potencia de las celdas inferior a 3 V con el nivel de la batería para reconocer que la batería está a punto de pararse. Garantizar un uso normal. La linterna y el funcionamiento hasta que se agote el nivel de la batería recargable de iones de Nio Panix AKB14-A. Uso utilitarios.

ENLACE

La batería puede dañar la linterna y anular la garantía de la batería protegida de alta calidad.

Después de un período prolongado, retire la batería o retire la batería para evitar una advertencia de recarga o el desgaste de la junta tórica. Para recargarla, retirela del análisis con un repetido contacto de la batería mejora el rendimiento de la batería puede hacer que la luz parpadee. Brille de la luz fuerte por los siguientes razones

batería.

Después de estar en la batería o la linterna está sujeta contacto con un hisopo de algodón empapado

funcionan, comuníquese con su distribuidor

La batería recargable de iones de Nio Panix AKB14-A, cable de carga USB tipo C, control, manual del usuario, tarjeta de garantía

[illegible]