

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A3

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow us for more information about Fenix."

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/3393 Fax: +86-755-29633181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F-2G, West of Building A, Ningxun Technology
Park, 111 Shuku Road, Fenghuanggang Community,
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China

  

61.133.291.115-A3-20220330

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 70V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Ego stops or reaches the voltage level it is programmed lower than 70V it goes back on. When the flashlight is in the lowest brightness level, the flashlight will not turn off automatically. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work until the battery level runs out.

Note: This only works with Fenvs ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery and other quality Li-ion batteries.

USAGE AND MAINTENANCE

- ❌ **Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.**
- ❌ **Fenvs products are not recommended using any high-quality protective battery cover.**
- ❌ **If the light will not be used for an extended period, remove the battery.**
- ❌ **Do not use the flashlight to cool or remove the battery to prevent activation during storage or transportation.**
- ❌ **Long-term use can result in G-ring wear. To maintain a proper wear rate, replace the ring with an approved spare.**
- ❌ **Proper cleaning of the battery contacts improves the light's performance. As battery contacts may cause the light to flicker, please intermittently or fail to disassemble for the following reasons:**

Solution: Remove the contact points or replace the battery.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenvs LD22 V2.0 flashlight, Fenvs ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery, 1x USB Type-C charging cable, 1x USB Type-C charging cable, Lampard, Holder, Spare O-ring, User manual, Warranty card

[illegible][illegible]

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 25 V, la torcia si programma automaticamente per un livello di tensione inferiore fino a quando non viene ricaricata la pila. Quando viene rilevato un livello di tensione inferiore a quello necessario per il corretto funzionamento della torcia, il display visualizza il simbolo di una batteria scarica. La torcia funziona con la batteria ricaricabile a 1,2 volt, che può essere ricaricata con il separatore automatico a funzione di autoaffermazione della batteria della torcia.

Note: funzione solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Ferro ARB-114-1, che ha batterie agli ioni di litio ricaricabili.

USO E MANUTENZIONE

- 1) smontaggio della torcia sigillata può causare danni alla lampada e all'interruttore a giravolta;
- 2) il corretto utilizzo e l'uso prolungato può causare la perdita di qualità della luce; la luce non viene utilizzata per un lungo periodo, rimpiazzare la batteria;
- 3) la torcia non deve essere sottoposta a urti o trascinata;
- 4) Sostituire il tappo della cappa o il rimpiazzare la batteria per evitare l'eventuale incendio;
- 5) la luce a lunga durata può provocare l'offesa della vista. Per mantenere il corretto funzionamento, sostituire almeno con un cuneo appropriato;
- 6) La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della pila e il corretto funzionamento della torcia;
- 7) la torcia non deve essere utilizzata in ambienti umidi, in presenza di gas infiammabili o pericolosi non adatti per i seguenti motivi:
 - A. durante l'uso della torcia;
 - B. durante la ricarica della batteria;
 - C. in caso di punti di contatto della batteria e della torcia.
- 8) la torcia non deve essere utilizzata in presenza di gas infiammabili o pericolosi.

Se i contatti di un punto di contatto sono un battello o cuneo imbevibile di dimensioni.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSA NELLA COFEZIONE

Torcia Ferro LD22 120, pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio Ferro ARB-114-1, separatore automatico a funzione di autoaffermazione della batteria, cavi di carica, torcia, O-ring di cambio, manuale utente, scheda di garanzia

PARAMÈTRES TECHNIQUES					
Mode Général					
Turbo	Fort	Moyen		Faible	
800 lumens	300 lumens	100 lumens		30 lumens	
	1 heure	5 heures		19 heures	
	50 minutes	50 minutes		50 minutes	
54 minutes*	4 heures	22 heures		22 heures	
	2 heures	11 heures		11 heures	
214 minutes	142 minutes	76 minutes		43 minutes*	
11500 candela	5000 candela	1400 candela		460 candela	30
IP68					
mode ANISPLAT FL1. les spécifications ci-dessus sont issues des résultats publiés par l'ENEC et d'une série d'essais effectués à l'ENEC, à la température de 21 ± 3 °C avec un taux d'humidité relative de 50 ± 5 % et à l'aide d'un appareil de mesure de la température cumulée de fonctionnement, y compris la puissance induite en raison de la température ambiante.					
Le mode sélectionnable, à l'exception du Strong, offre une durée d'utilisation accrue et est rapide.					
LES DES BATTERIES					
Dimensions	Voltage	Emplacement			
147x100	3,6V	Région	✓	✓	✓
AA	1,5V	Utilisable	✓	✓	✓
AA	1,5V	Utilisable	✓	✓	✓
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					
Le type de charge recommandé est le type de charge standard.					

[illegible][illegible][illegible]

de debajo de 3 V, la linterna está programada para más hasta que se agotara la potencia de las celdas inferior a 3 V con el nivel de la batería para reconocer que la batería está a punto de pararse. Garantizar un uso normal. La linterna y el funcionamiento hasta que se agote el nivel de la batería recargable de iones de litio HXRB-14. Uso ultrabaterías.

ENTEN

debe poder confiar la linterna y enviarla la garantía de la batería protegida de alta calidad.

durante un período prolongado, retire la batería o retire la batería para evitar una activación espontánea o transporte.

recibir el desgate de la junta tornillo. Para garantizar, inmediatamente al final con un repuesto de la batería mejora el rendimiento de la batería pueden hacer que la luz parpadee, brille de la luz fuerte por los siguientes razones:

batería.

de la batería o la linterna está sujeta con un hisopo de algodón empapado

funcionan, comuníquese con su distribuidor

de la batería recargable de iones de litio HXRB-14. Cables de carga USB tipo C, control, manual del usuario, tarjeta de garantía

[illegible]