

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/A1

[illegible]

请经常清洁灯具或锂电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的问题或者无法点亮的原因：

原因1：锂电池电量不足

解决方法：充电或更换电池。

原因2：灯具或电池的导电接触面脏污或接触不良

解决方法：用酒精棉沾湿布将导电接触面擦拭清洁。

如果上述方法无效，请联系经销商并保留售后服务条款保修。

包装清单

TK11 TAC手电筒、布套、备用防水圈、说明书、保修卡

警告

- 本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 本产品长时间工作后会散发大量热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤。
- 本说明书上提供的所有信息如有更改，恕不另行通知。

SPINSLUX/INTERFA EN VÍDEO TK11 TACD

• Potencia máxima de 1500 Watts, distancia máxima de 355 metros.
 • LED Luminus SST80 con una vida útil de 50.000 horas.
 • Alimentador por una batería recargable de iones de Ni 18650 o dos baterías CR123A.
 • Modo activo y de trabajo para una operación y operación fuertemente autónoma.
 • Doble función patentada para una activación/desactivación instantánea.
 • Interruptor de palanca para pasar de uno a solo mano.
 • Las funciones de bloqueo en la activación accidental.
 • Fabricado con aluminio 6061-T6 duradero.
 • Acabado antirreflexo anodizado duro H400 al tipo premium.
 • Tamaño: 5,65" x 1,34" x 0,93" / 143 x 34 x 23,5 mm.
 • Peso: 4,02oz / 114 g (sin batería).

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSIPLATO FL1	MOD. ECTACATICO			MOD. GENERAL		
	ALTO	ESTROBO		ALTO	MEDIO	BAJO
1/2 POTENCIA AUTONOMIA 2 horas* VELOCIDAD 355 candeles RESISTENCIA A IMPACTOS 27863 candeles INMERSIBLE IP68	1600 Luminas 1600 Luminas 1600 Luminas 27863 candeles 27863 candeles 19520 candeles	1600 Luminas 1600 Luminas 1600 Luminas 27863 candeles 27863 candeles 19520 candeles	500 Luminas 500 Luminas 500 Luminas 19520 candeles 19520 candeles 9520 candeles	50 Luminas 50 Luminas 50 Luminas 60 candeles 60 candeles 60 candeles	1600 Luminas 1600 Luminas 1600 Luminas 657 candeles 657 candeles 657 candeles	

***Nota:** Las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por el tema a través de las pruebas de laboratorio utilizando la batería recargable "Fenix AR18-1" con una potencia máxima de 180 CR123A, a una temperatura de 21 ± 3 ° C a una humedad del 50% o más. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de uso.
 La potencia A/B se mide en todo el tiempo de ejecución, incluso en la baja de potencia debido a la temperatura o al mecanismo de protección.

Bloqueo/Desbloqueo
 Bloquea la potencia elegida, en este momento el interruptor con la L encendida, gira el interruptor de palanca a la posición media. Con la L apagada, el interruptor de palanca a la posición media. El factor no bloquea y las potencias no se pueden seleccionar.
 Con la L encendida, el interruptor de palanca a la posición media para "bloquear" el interruptor de factor, en este momento el interruptor de palanca se bloquea y no se puede seleccionar. Desbloqueo.
 Con la L apagada, el interruptor de palanca al medio trabajo para desbloquear la luz.

Desbloqueo
 Con la L encendida, el interruptor de palanca al medio trabajo para desbloquear la luz.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Preselección de modo
 Con la L desbloqueada y apagada, toque el interruptor de tacto rápido con la L encendida para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para encender la L. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Cambio de modo
 Con la L encendida, gire el interruptor de palanca para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de palanca en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de palanca en sentido contrario a las agujas del reloj hasta fin de la L para ingresar al modo Trabajo, el modo Trabajo para ingresar al modo Trabajo.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia
 Modo Tacto.
 Toque el interruptor de tacto rápido para encender momentáneamente la L, presiónese completamente el interruptor de tacto rápido para bloquear la L al nivel de salida. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido durante 0,8 segundos para ingresar a Strobo. El interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado. Mantenga presionado el interruptor de tacto rápido para seleccionar el modo deseado.
Selección de Potencia

[illegible]

Quisiera la informo e informo a usted para evitar la activación accidental o el transporte.

El uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas tóricas.

Para mantener un sellado de alta capacidad, limpie el anillo con un paño limpio.

La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer perder la luz; procure una limpieza regular (normalmente) o incluso no se asume por los siguientes motivos:

• La batería necesita ser reemplazada.

• Sucrose: limpie la batería (la batería asignada de que la batería está formada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

Los hilos, el contacto de la pila PCB u otros contactos están sucios.

Solución: Limpie los puntos de contacto con un limpiador de alcohol empapado en alcohol isopropílico.

Los selectores internos no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUIDO

Linterna TK11 TAC, funda, junta tórica de repuesto, manual de usuario, garantía de garantía

ADVERTENCIA

Esta linterna es un dispositivo de iluminación de alta intensidad capaz de causar daños oculares al mirar o a otros personas. Evite dirigir la luz directamente a la cara de otras personas.

Esta linterna acumula energía al cargar para evitar descargas periódicas; los productos, lo que provocará una temperatura alta en el caso de la linterna. Presione cualquier botón al menos una vez durante períodos de carga.

• No toque la linterna o los accesorios en este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

--	--	--